

Грунт с содержанием цинка KRAFT FILLER 1K + Zn в аэрозоле

Аэрозоли



Однокомпонентный, быстросохнущий грунт с высоким содержанием цинка (85% от массы сухого покрытия грунта) обладает антикоррозионными свойствами и отличной адгезией к металлическим поверхностям. Предназначен для катодной защиты металлических изделий из стали и чугуна. Используется для защиты кузовов автомобилей, металлоконструкций, фонарей, радиаторов отопления, заборов, резервуаров. Создает гладкую поверхность, которую можно покрывать акриловыми, поливиниловыми, водорастворимыми и алкидными красками. Стойкий к механическим и атмосферным воздействиям. Не содержит олова, хроматов и озоноразрушающих веществ. Температурная стойкость: от -20°C до +80°C. Расход: 1,3м² /400мл.

KRAFT

Техническая информация



Поверхность, предназначенная для покрытия, должна быть чистой, сухой и обезжиренной.

Цвет



Серый

Температура нанесения



Температура нанесения 15-25°C.

Сроки хранения



60 месяцев в закрытой упаковке

Способ нанесения



Перед нанесением встряхнуть 2-3 мин и сделать пробный распыл. Распылять на расстоянии 25-30 см от окрашиваемой поверхности. 1-3 слоя. По окончании, очистить сопло - перевернуть аэрозоль и распылять 2 сек.

Выдержка между слоями



20 минут при 20°C

Время высыхания



24 часа

Артикулы



050071 - 400 мл (аэрозоль)

4.3

 Для вопросов : info@dialog-shop.ru