



Высококачественный быстросохнущий однокомпонентный грунт, предназначенный для подготовки основания автокузовов под акриловые и базовые краски. Продукт хорошо шлифуется по-мокрому и по-сухому. Грунт также можно наносить на обработанные и необработанные деревянные, металлические, алюминиевые, стеклянные, каменные поверхности, а также различного вида пластмассы. Устойчив к уарапинам. Грунт можно покрывать акриловыми, поливиниловыми, водорастворимыми и алкидными красками. Устойчив к высоким температурам: до +110°C. Расход: 1,25-1,75м2 /400мл.

Техническая информация



Окрашиваемая, должна быть чистой, сухой и обезжиренной. В случае грунтования пластмассы, поверхность следует нагреть до 50°C, для «выпаривания» и удаления силикона.

Цвет



серый

Температура нанесения



Температура нанесения 15-25°C.

Сроки хранения



60 месяцев в закрытой упаковке

Способ нанесения



Перед нанесением встряхнуть 2-3 мин и сделать пробный распыл. Распылять на расстоянии 25-30 см от окрашиваемой поверхности. 2-3 слоя. По окончании, очистить сопло - перевернуть аэрозоль и распылять 2 сек.

Выдержка между слоями



5-10 минут при 20°C

Время высыхания



От пыли: 30 мин при +20°C
Полное высыхание:
2-4 часа при +20°C

Артикулы



050061 — серый 400мл

KRAFT

 Для вопросов : info@dialog-shop.ru

4.4

стр.
31