

Высококачественная краска с хорошими кроющими свойствами, предназначена для покрытия поверхностей и металла, алюминия, стекла, дерева, камня и пластмасс. Устойчива к царапинам, атмосферным воздействиям, УФ излучению и химическому воздействию (в том числе бензина). Температурастойкость: до +110°C. Расход: 1,25-1,75м2 /400мл.

#### Техническая информация



Окрашиваемая, должна быть чистой, сухой и обезжиренной. В случае окрашивания пластмассы, поверхность следует нагреть до 50°C, для «выпаривания» и удаления силикона.

# Пвет



Черный мат Черный глянец Белый глянец Серебро Прозрачный

#### Температура нанесения



Температура нанесения 15-25°С. Встряхнуть 3-5мин.

# Сроки хранения



60 месяцев в закрытой упаковке

## Способ нанесения



Перед нанесением встряхнуть 2-3 мин и сделать пробный распыл. Распылять на расстоянии 25-30 см от окрашиваемой поверхности. 2-3 слоя. По окончании, очистить сопло перевернуть аэрозоль и распылять 2 сек.

### Выдержка между слоями



5-10 минут при 20°С

#### Время высыхания



30 мин при +20°C Полное высыхание: 2 часа при +20°C

#### Артикулы



050011 — Черный мат 400мл 050021 — Черный глянец 400мл

050031 — Белый глянец 400мл

050041 — Серебро 400мл

050051 — Лак прозрачный 400мл



Для вопросов : info@dialog-shop.ru