

Антигравий окрашиваемый KRAFT UBS антикоррозионный в аэрозоле

Мастики и защитные покрытия



Средство в аэрозоле на базе синтетических смол и каучука для улучшения антикоррозионной защиты кузова и от ударов камней. Предназначено для защиты кузова автомобиля, порогов, спойлеров, крыльев, дверей. Удобно в употреблении. Применяется при местном ремонте и для восстановления поврежденных защитных слоев в ходе покрасочно-кузовных работ. Защищает от коррозии, механических и атмосферных воздействий, стойкий к маслам, бензину, воде и соли. После высыхания сохраняет эластичность, имеет звукоизоляционные свойства. На антигравий могут наноситься все автомобильные лаки и краски. Не содержит толуола. Расход: 1,25-1,75м² / 500мл.

Техническая информация



Окрашиваемая, должна быть чистой, сухой и обезжиренной.

Перед окраской антигравийным покрытием, рекомендуется нанести на поверхность антикоррозионный грунт KRAFT «ANTI CORROSION».

Цвет



Черный
Серый
Белый

Способ нанесения



Перед нанесением встряхнуть 2-3 мин и сделать пробный распыл. Распылять на расстоянии 25-30 см от окрашиваемой поверхности. 2-3 слоя. По окончании, очистить сопло - перевернуть аэрозоль и распылить 2 сек.

Сроки хранения



60 месяцев
в закрытой упаковке

Время высыхания



20 мин при +20°C
Полное высыхание:
1 час при +20°C

Артикулы



071010 — Черный 400мл
071020 — Серый 400мл
071030 — Белый 400мл

KRAFT

стр.
53

Для вопросов : info@dialog-shop.ru

Группа компаний «Диалог», Россия, 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова 10
Телефон / факс +7 812 9805511, www.dialog-shop.ru, info@dialog-shop.ru

8.2