

Защитный полимер KRAFT 4th STEP PROTECT LIQUID

Полировальные пасты и губки



Защитный полимер KRAFT 4th STEP PROTECT LIQUID – средство на водной основе образует защитную пленку, защищающую от загрязнений, обновляет лакокрасочное покрытие. Продлевает срок службы лакокрасочное покрытие на 40 – 50 %, а так же сокращает загрязнение автомобиля на 70 – 80 %. Средство может применяться для защиты лакокрасочных покрытий, гелькоута и поликарбоната. Наносится на акриловые, водные, двух-, одно- компонентные лаки, а так же заводские и керамические лаки. Усиливает блеск и образует защитный слой, предотвращая лакокрасочное покрытие от испарения, воздействия ультрафиолета, кислотного дождя, смол. Обладает минимальными абразивными свойствами, которые позволяют удалять небольшие дефекты и голограммы. Надежная защита на 6 месяцев!

Внимание



Не применять на неполимеризированных поверхностях. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Рекомендуется температура для работы продуктом при 15-25°C. Хранить в закрытой оригинальной упаковке при температуре 0- 45°C.

Применение



- Нанести небольшое количество полимера на лакокрасочную поверхность, (рекомендуется полировка на небольших поверхностях).
- Полировать поверхность полировальной машинкой с мягкой губкой при небольшом нажиме.
- Постепенно уменьшать нажим на машинку для достижения необходимого результата.
- Полировать до момента образования на поверхности легкой дымки.
- Затем оставить средство на поверхности на 30-40 мин, для образования защитного слоя.
- Удалить остатки при помощи салфетки из микрофибры.

KRAFT

Техническая информация



Рекомендуемая температура для работы с продуктом 15-25°C

Абразив ★☆☆☆☆

Глянец ★★★★★

Сроки хранения



24 месяца
в закрытой упаковке

Рекомендации



Закрывать упаковку

Артикулы



084001 - 250мл

 Для вопросов : info@dialog-shop.ru

11.5

стр.
79