



Шпаклевка полиэфирная мелкозернистая универсальная, характеризуется хорошими свойствами при нанесении слоев любой толщины. Оптимальная твердость и отсутствие пор позволяют использовать шпаклевку как наполнитель, и как финишную шпаклевку. Разработана для использования на стальных поверхностях, и стеклопластиковых деталях. Предназначена для сухой ручной и машинной обработки. Не засоряет абразивный материал во время шлифовки. Глубокие дефекты заполняются в несколько слоев.

Подготовка поверхности



Поверхность должна быть сухой, чистой, обезжиренной и заматованной абразивом P60-P120

Внимание



Не рекомендуется шлифовать шпаклевку с водой

Пропорции смешивания



Хорошо перемешать шпаклевку в банке и размять тубу с отвердителем. Смешать в пропорции 100г шпаклевки и 2-3г отвердителя

Время жизни



Около 5 минут с момента смешивания с отвердителем

Способ нанесения



Нанести на поверхность шпателем

Цвет



Желтый

Время высыхания



16-30мин. при 20°C

Сроки хранения



12 месяцев в закрытой упаковке

Обработка



Обработать вручную или машинкой сухим способом абразивом P100-P320

Артикулы



011001 - 250г с отвердителем
011002 - 500г с отвердителем
011003 - 1800г с отвердителем
011004 - 4500г с отвердителем