



Шпаклевка мелкозернистая заполняющая и финишная, с пониженной усадкой. Содержит специальные добавки, которые повышают эластичность и адгезию к основанию, при этом значительно снижают усадку шпаклевки во время отверждения, что предотвращает дефект "ореолов" и эффект "стягивания" шпаклеванной поверхности большой площади. Шпаклевку можно использовать как наполнитель, и как финишную шпаклевку. Легка в нанесении и обработке. Обладает адгезией к стали, оцинкованной стали, алюминию и полиэфирным

продуктам. Не засоряет абразивный материал во время шлифовки.

Подготовка поверхности



Поверхность должна быть сухой, чистой, обезжиренной и заматованной абразивом P60-P120

Внимание



Превышение пропорции отвердителя может привести к обесцвечиванию выше положенных слоев.

Пропорции смешивания



Хорошо перемешать шпаклевку в банке и размять тубу с отвердителем. Смешать в пропорции 100г шпаклевки и 2-3г отвердителя

Время жизни



Около 5 минут с момента смешивания с отвердителем

Способ нанесения



Нанести на поверхность шпателем

Цвет



Белый

Время высыхания



20-30мин. при 20°C

Сроки хранения



12 месяцев в закрытой упаковке

Обработка



Обработать вручную или машинкой сухим способом абразивом P150-P320

Артикулы



011112 – 500г с отвердителем  
011113 - 1800г с отвердителем