

Шпаклевка со стекловолокном легкая KRAFT FIBER LIGHT

Шпаклевки



Уникальная облегченная шпаклевка со стекловолокном. Обладает высокой механической стойкостью, термостойкостью, легко наносится и обрабатывается, является более гибкой, особенно по сравнению с другими шпаклевками со стекловолокном. Имеет отличную адгезию к стали и алюминию. Предназначена для ремонта мест, ослабленных коррозией и подверженных большим механическим напряжениям. Как для значительного, так и небольшого ремонта. После отверждения, становится стойкой к кислотам, щелочам, растворителям в небольших концентрациях.

KRAFT

Подготовка поверхности



Поверхность должна быть сухой, чистой, обезжиренной и замотанной абразивом P80-P120

Пропорции смешивания



Хорошо перемешать шпаклевку в банке и размять тубу с отвердителем. Смешать в пропорции 100г шпаклевки и 2-3г отвердителя

Способ нанесения



Нанести на поверхность шпателем

Время высыхания



20 мин. при 20°C

Обработка



Обработать вручную или машинкой сухим способом абразивом P120-P320

Внимание



Превышение пропорции отвердителя может привести к обесцвечиванию выше положенных слоев.

Время жизни



Около 5 минут с момента смешивания с отвердителем

Цвет



Светло-зеленый

Сроки хранения



12 месяцев в закрытой упаковке

Артикулы



012103 — 1л с отвердителем

1.4

Для вопросов : info@dialog-shop.ru