

Многофункциональная шпаклевка с пониженным удельным весом благодаря использованию современных наполнителей (наполненные воздухом стеклянные гранулы). Шпаклевка очень хорошо и легко наносится, не оставляет на поверхности микроотверстий, замечательно шлифуется. Шпаклевка на 25% легче стандартных наполняющих шпаклевок. Особенно рекомендуется для ремонта больших площадей крыши, дверей, крышки багажника. Для ремонта легковых, грузовых автомобилей, и надводных частей лодок. Несомненное преимущество - адгезия к различным

типам поверхностей: сталь, цинк, алюминий, двухкомпонентные грунты, старые ЛКП.

Подготовка поверхности



Поверхность должна быть сухой, чистой, обезжиренной и заматованной абразивом P60-P120

Внимание



Превышение пропорции отвердителя может привести к обесцвечиванию выше положенных слоев

Пропорции смешивания



Хорошо перемешать шпаклевку в банке и размять тубу с отвердителем. Смешать в пропорции 100г шпаклевки и 2-3г отвердителя Время жизни



Около 6 минут с момента смешивания с отвердителем

Способ нанесения



Нанести на поверхность шпателем

Цвет



Желтый

Время высыхания



20-30мин. при 20°С

Сроки хранения



12 месяцев в закрытой упаковке

Обработка



Обработать вручную или машинкой сухим способом абразивом P120-P320

Артикулы



014002 - 500мл с отвердителем 014003 - 1000мл с отвердителем

1.6

🚺 Для вопросов : info@dialog-shop.ru

