



Шпаклевка полиэфирная заполняющая для элементов из твердых пластиков (АВС, PVC). Очень эластична, легка в обработке. Особенно рекомендуется применять в местах пайки и склеивания пластика. Отличная тиксотропность позволяет равномерно заполнять неровности на вертикальных поверхностях. Оптимальная вязкость способствует равномерности и гибкости шпаклевания поверхности. Наполнители шпаклевки подобраны таким образом, чтобы уменьшить пружинистость во время обработки, что делает возможным гладкий переход от пластика к

шпаклеванной поверхности. Рекомендуется для ремонта неровностей и царапин бамперов легковых и грузовых автомобилей и других частей из пластика после соответствующей подготовки.

Подготовка поверхности



Поверхность должна быть сухой, чистой, обезжиренной и заматованной абразивом P80-P120

Пропорции смешивания



Хорошо перемешать шпаклевку в банке и размять тубу с отвердителем. Смешать в пропорции 100г шпаклевки и 2-3г отвердителя

Способ нанесения



Нанести на поверхность шпателем

Время высыхания



16-30мин. при 20°C

Обработка



Обработать вручную или машинкой сухим способом абразивом P150-P320

Внимание



Превышение пропорции отвердителя может привести к обесцвечиванию выше положенных слоев.

Время жизни



Около 5 минут с момента смешивания с отвердителем

Цвет



Темно-серый

Сроки хранения



12 месяцев в закрытой упаковке

Артикулы



015001 - 210г с отвердителем
015002 - 500г с отвердителем