



**KRAFT**

Быстросохнущая полиэфирная смола . Тиксотропна (жидкая и текучая при нанесении, но устойчивая к подтекам на поверхности), легко наносится. Содержит добавки, способствующие уменьшению испарения стирола во время, и после нанесения смолы. Также содержит присадки, которые не позволяют образовываться на поверхности высохшего покрытия липкой пленки, что особенно важно при дальнейшей абразивной обработке. Отличная адгезия к стальным поверхностям. Для ремонта автотранспортных средств, катеров и яхт, для использования в садовой архитектуре и т.д.

### Подготовка поверхности



Поверхность должна быть сухой, чистой, обезжиренной и заматованной абразивом P80-P120

### Внимание



Превышение пропорции отвердителя может привести к обесцвечиванию выше положенных слоев

### Пропорции смешивания



Хорошо перемешать шпаклевку в банке и размять тубу с отвердителем. Смешать в пропорции 100г шпаклевки и 2-3г отвердителя

### Время жизни



Около 5 минут с момента смешивания с отвердителем

### Способ нанесения



Нанести на поверхность шпателем

### Цвет



Красный

### Время высыхания



16-30мин при 20°C

### Сроки хранения



12 месяцев в закрытой упаковке

### Обработка



Обработать вручную или машинкой сухим способом абразивом P120-P320

### Артикулы



017002 - 1000г с отвердителем

**1.10**



Для вопросов : [info@dialog-shop.ru](mailto:info@dialog-shop.ru)