

Шпаклевка антикоррозийная универсальная KRAFT ANTI CORROSION

Шпаклевки



тального использования антикоррозионных

Многофункциональная шпаклевка с антикоррозионными свойствами. Мелкозернистая, можно наносить тонкие слои. Благодаря высокоеффективным антикоррозионным добавкам, можно наносить непосредственно на не загрунтованные стальные и алюминиевые поверхности. Толщина наносимого слоя шпаклевки составляет от 2 до 4 мм. Антикоррозионные добавки не забивают наружную бумагу при шлифовании. Назначение: для устранения глубоких неровностей на стальных, оцинкованных и алюминиевых поверхностях без необходимости предварительного использования антикоррозионных грунтовок.

KRAFT

Подготовка поверхности



Поверхность должна быть сухой, чистой, обезжиренной и заматованной абразивом P80-P120

Внимание



Превышение пропорции отвердителя может привести к обесцвечиванию выше положенных слоев

Пропорции смешивания



Хорошо перемешать шпаклевку в банке и размять тубу с отвердителем. Смешать в пропорции 100г шпаклевки и 2-3г отвердителя

Время жизни



Около 5 минут с момента смешивания с отвердителем

Способ нанесения



Нанести на поверхность шпателем

Цвет



Красный

Время высыхания



16-30мин при 20°C

Сроки хранения



12 месяцев в закрытой упаковке

Обработка



Обработать вручную или машинкой сухим способом абразивом P120-P320

Артикулы



018003 - 1800г с отвердителем



Для вопросов : info@dialog-shop.ru

стр.
11

Группа компаний «Диалог», Россия, 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова 10
Телефон / факс +7 812 9805511, www.dialog-shop.ru, info@dialog-shop.ru

1.11