

Шпаклевка порозаполняющая KRAFT 1K PUTTY

Шпаклевки



Нитроцеллюлозная, однокомпонентная, мелкозернистая сглаживающая шпаклёвка. Предназначена для ремонтных работ, для заполнения небольших дефектов, таких как царапины, отверстия и мелкие сколы ЛКП. Легко наносится и быстро отвердевает при маленьких слоях. Может наноситься поверх олиэфирных шпаклевок и акриловых грунтов. Обладает хорошей адгезией к металлическим поверхностям, включая сталь, алюминий, оцинкованные поверхности. Отличается гладкой поверхностью, минимальной усадкой и эластичностью.

Подготовка поверхности



Поверхность должна быть сухой, чистой, обезжиренной и заматованной абразивом P80-P120

Внимание



Продукт содержит летучие растворители. Избегать высокой температуры во время хранения и применения.

Способ нанесения



Нанести на поверхность шпателем

Время жизни



Около 5 минут

Выдержка между слоями



15-30 мин.

Цвет



Светло-серый

Время высыхания



30-50мин при 20°C

Сроки хранения



12 месяцев
в закрытой упаковке

Обработка



Обработать вручную или машинкой сухим способом абразивом P240-P400

Артикулы



019911 - 200г

KRAFT

стр.
13

Для вопросов : info@dialog-shop.ru

1.13