

Грунт акриловый KRAFT FILLER 5:1 с отвердителем

Грунты



Грунт акриловый 5:1 с очень высоким содержанием сухих веществ класса VHS. Обладает антикоррозионными свойствами. Очень хороший наполнитель. Устойчив у образованию подтеков, идеально растекается после высыхания. Наносить от 2 до 3 слоев пульверизатором с соплом 1,6-1,8мм. Создает толстый слой (более толстый слой, чем грунт KRAFT FILLER 4:1) и легко шлифуется. Применяется на неотделанную жель, оцинкованную сталь, алюминий, полиэфирные и полистироловые шпаклевки и старые лакокрасочные покрытия, изолируя их и обеспечивая антикоррозионную защиту. После высыхания и шлифования (как ручного, так и машинного) может покрываться автомобильными красками и лаками. Расход: 5м²/1л.

Техническая информация



Для проявления антикоррозионных свойств грунта в полной мере, необходимо применять растворитель KRAFT Thinner A, так как в его состав входят специальные добавки.

Время жизни



2 часа

Пропорции смешивания



Пропорция смешивания:
100 частей грунта
20 частей отвердителя
20-30 частей растворителя

Вязкость



25 — 30 сек
при 20°C (DIN 4/20°C)

Способ нанесения



Наносить пульверизатором, дюза 1,6-1,8 мм
Рабочее давление зависит от производителя пульверизатора. Около 2 бар

Цвет



Серый
Белый
Черный

Время высыхания



В окрасочной камере:
30 мин при 60°C
В обычном помещении:
5-7 часов при 20°C

Сроки хранения



12 месяцев
в закрытой упаковке

Выдержка между слоями



8-10 минут при 20°C

Артикулы



021111 – серый, 400мл+80мл
021001 – серый, 800мл+160мл
021011 – серый, 1000мл + 200мл
021021 – белый, 1000мл + 200мл
021031 – черный, 1000мл + 200мл

KRAFT

стр.
19

Для вопросов : info@dialog-shop.ru

Группа компаний «Диалог», Россия, 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова 10
Телефон / факс +7 812 9805511, www.dialog-shop.ru, info@dialog-shop.ru

2.6