

# Лак акриловый KRAFT STANDARD MS с отвердителем

Лаки



Прозрачный двухкомпонентный акриловый лак со средним сухим остатком. Лак высокого блеска, содержащий компоненты, защищающие от ультрафиолетовых лучей и пожелтения. Имеет очень хорошую текучесть и стекловую прозрачность. Характеризуется повышенной стойкостью к механическим, химическим и атмосферным воздействиям. Может использоваться как в обычных помещениях, так и в окрасочных камерах. Можно покрывать как обычные, так и водорастворимые краски.

Техническая информация



Время высыхания лака может изменяться из-за температуры окружающей среды.

Время жизни



3-4 часа

Пропорции смешивания



Пропорция смешивания:  
100 частей лака  
50 частей отвердителя  
без частей растворителя

Вязкость



14 — 15 сек  
при 20°C DIN 4/20°C

Способ нанесения



Наносить пульверизатором,  
дюза 1,3-1,4 мм  
Рабочее давление зависит от  
производителя пульверизатора.  
Около 2 бар

Цвет



Прозрачный

Время высыхания



В окрасочной камере:  
30 мин при 60°C  
В обычном помещении:  
для монтажа: 5-6 часов при 20°C  
для полировки: 8-9 часов при 20°C  
полное отверждение:  
5-7 дней при 20°C

Сроки хранения



12 месяцев  
в закрытой упаковке

Выдержка между слоями



10 минут при 20°C

Артикулы



052001 – 500мл + 250мл  
052002 – 1000мл + 500мл  
052003 – 5000мл + 2500мл

KRAFT

стр.  
21

Для вопросов : [info@dialog-shop.ru](mailto:info@dialog-shop.ru)

Группа компаний «Диалог», Россия, 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова 10  
Телефон / факс +7 812 9805511, [www.dialog-shop.ru](http://www.dialog-shop.ru), [info@dialog-shop.ru](mailto:info@dialog-shop.ru)

3.1