

Грунт антикоррозионный KRAFT ANTI CORROSION в аэрозоле

Аэрозоли



Однокомпонентный грунт красного цвета предназначен для активной антикоррозионной защиты стальных поверхностей: кузовов автомобилей и прочих промышленных и бытовых конструкций и изделий. Является основой для последующего грунта-наполнителя или краски. Имеет прекрасную адгезию к металлу и старым лакокрасочным покрытиям. Можно использовать как методом с шлифованием, так и методом «мокрым-по-мокрому». Расход: 1,25-1,75м² /400мл.

KRAFT

Техническая информация



Поверхность, предназначенная для покрытия, должна быть чистой, сухой и обезжиренной.

Цвет



Красный

Температура нанесения



Температура нанесения 15-25°C.

Сроки хранения



36 месяцев в закрытой упаковке

Способ нанесения



Перед нанесением встряхнуть 2-3 мин и сделать пробный распыл. Распылять на расстоянии 25-30 см от окрашиваемой поверхности. 2-3 слоя. По окончании, очистить сопло - перевернуть аэрозоль и распылить 2 сек.

Выдержка между слоями



5-10 минут при 20°C

Время высыхания



30 мин при +20°C
Полное высыхание: 6 часов при +20°C

Артикулы



027000 — красный 400мл

4.1



Для вопросов : info@dialog-shop.ru