Эмаль базовая KRAFT BASE 1К готовые цвета

Это однокомпонентная базовая эмаль для создания полуматового декоративного покрытия как с простым эффектом, так и с эффектом металлик / перламутр. Применяется как во внутренних, так и наружных работах. Может применяться на различные поверхности, такие как: сталь, чугун, медь, латунь, ABS, плексиглас, PCV, бетон, дерево. На пластмассы PP и PE можно наносить ТОЛЬКО после предварительного грунтования. Применение: Для окраски автомобилей, металлоконструкций, бытовой техники, электроники, мебели и прочих поверхностей с целью создания защитно - декоративного покрытия.

KRAFT

Техническая информация

Использовать в диапазоне температур от +15°C до 25°C

Вязкость

90-120 сек
при 20°C DIN 4/20°C

Пропорции смешивания

Пропорция смешивания:
100 частей лака
100 частей растворителя
10 частей отвердителя
(опционально)

Сроки хранения

24 месяца
в закрытой упаковке

Способ нанесения

Наносить пульверизатором, дюза 1,3-1,6 мм
Рабочее давление 2-2,5 бар

Выдержка между слоями

5-10 минут при 20°C

Артикулы

059001 - в ассортименте согласно каталогу.

Для вопросов : info@dialog-shop.ru

Группа компаний «Диалог», Россия, 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова 10
Телефон / факс +7 812 9805511, www.dialog-shop.ru, info@dialog-shop.ru